

## ORDOMOUSSE PC 600



### DESCRIPTION :

**ORDOMOUSSE PC 600** est une mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur de résines synthétiques (exempte de cire et de bitume) qui la rendent étanche à l'air dans sa plage d'utilisation et lui donne une bonne résistance au vieillissement.

- Etanchéité à l'eau et perméabilité à l'air des menuiseries extérieures, fenêtres et portes (PVC, Bois, Aluminium mixtes) et coffre de volet roulant.
- Utilisation en neuf et rénovation.
- Joint de façade, murs rideaux, bardage...
- Préfabrication lourde et maçonnerie traditionnelle.
- Etanchéité des joints dans les bâtiments basse consommation, calfeutrement des maisons à ossatures bois
- Adaptée à tous types de poses (applique, tunnel, feuillure).
- Isolation thermique par l'extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nature chimique	Mousse polyuréthane imprégnée de résines synthétiques
Imperméabilité à la pluie battante NFP 85570 et NFP 85571	> 600 Pa (classe 1)
Perméabilité à l'air NPF85570 et NPF 85571	<600 litres /heure/mètre de joint (classe 1)
Résistance à la traction ISO 1798	> 170 KPa
Allongement à la rupture ISO 1798	>250 %
Résistance au déchirement ISO 8067	>425 N/m
Résistance à la compression NFP85570 et NFP 85571	28 KPa
Performance Acoustique mousse en dbNF ENISO 717-1	RW= 39 db
Coefficient Sd EN 12086	< 0.1
Résistance aux agents chimiques	Résistance aux acides, aux bases, aux alcalis dilués

### STOCKAGE / CONSERVATION / CONDITIONNEMENT / COLORIS

Température de mise en œuvre de + 5°C à + 30°C.

Tenue en température de - 40°C à + 100°C.

Stocker **ORDOMOUSSE PC 600** dans les emballages d'origine fermés hermétiquement dans un endroit sec, à des températures de + 5° C à + 25°C, sans exposition directe au soleil.

Les emballages d'origine fermés hermétiquement peuvent être stockés jusqu'à environ 24 mois.

Référence	Plage d'utilisation pendant la mise en œuvre	Epaisseur pré comprimé sur le rouleau (mm)	Compression maximale (mm)	Plage d'utilisation pendant la mise en œuvre (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Rouleau/carton
2-5	2-5	2	1	1-5	10 15	Rouleau 10 m Carton 400m Rouleau 10 m Carton 26 m
3-7	3-7	3	1	1-7	15	Rouleau 8 m Carton 208 m
3-9	3-9	3	2	2-9	15	Rouleau 7.50m Carton 195m
4-11	4-11	4	3	3-11	12 15	Rouleau 5.60m Carton 179.20 m Rouleau 5.60m Carton 145.60 m
5-14	5-14	5	4	4-14	15 20	Rouleau 4.30 m Carton 11.80 m Rouleau 4.30 m Carton 86 m
7-18	7-18	7	5	5-18	20	Rouleau 3.30m Carton 66 m
8-21	8-21	8	6	6-21	25	Rouleau 3m Carton 48 m
13-28	13-28	13	7	7-28	30	Rouleau 2 m Carton 24m
24-49	24-49	24	13	13-49	40	Rouleau 2 m Carton 24 m

Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit.