



# MO-PSP+ Polyester sans styène PLUS. Pierre. Homologuée ATE Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:

## CHIMIQUES



Béton

Brique  
pleineBrique  
creuseBriques de  
terre cuite  
thermique

Matériau du produit / Revêtement:

## BOÎTE PROFESSIONNELLE

|           | CODE     | MESURES |  | EAN           | PRIX          |
|-----------|----------|---------|---|---------------|---------------|
| <b>CE</b> | MOPSP300 | 300 ml. | 12 pcs.   | 8423533465320 | <b>12,121</b> |
| <b>CE</b> | MOPSP410 | 410 ml. | 12 pcs.   | 8423533465337 | <b>14,851</b> |


## INFORMATION TECHNIQUE

| CODE     | MESURES |
|----------|---------|
| MOPSP300 | 300 ml. |
| MOPSP410 | 410 ml. |

## CARACTÉRISTIQUES




## RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre  
Commercial



Façade en pierre  
naturelle



Lampadaire



Reverbère

## TECHNIQUES DOCUMENTS



**CERT\_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mops-fr.pdf>



**CERT\_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mops-brick-fr.pdf>



**DOP**

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mops-fr.pdf>



**OTRAS\_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-ps-en.pdf>

**OTRAS\_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-ps-en.pdf>

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

<https://www.indexfix.com/docs/fs-mopsp-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mops-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mops-fr.pdf>

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.