




MO-H Résine hybride sans styrène. Homologuée ATE Opt.1

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES



Béton Béton fissuré Béton armé Brique pleine Brique creuse Briques de terre cuite thermique



Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	PRIX
	MOH300	300 ml.	12 pcs.	8423533465405	17,202
	MOH410	410 ml.	12 pcs.	8423533465412	20,015


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOH300	300 ml.
MOH410	410 ml.

CARACTÉRISTIQUES



RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc




Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre
Commercial



Façade en pierre
naturelle



Lampadaire



Reverbère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moh-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moh-brick-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moh-rebar-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-moh-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/rf-moh-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/wras-moh-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-h-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-h-en.pdf>



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

<https://www.indexfix.com/docs/fs-moh-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-moh-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-moh-rebar-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-moh-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.