



MO-HW

Résine hybride sans styrène. Winter. Homologuée ATE Opt.1

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES



- Béton
- Béton fissuré
- Béton armé
- Brique pleine
- Brique creuse
- Briques de terre cuite thermique



Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	PRIX
	MOHW300	300 ml.	12 pcs.	8423533465429	19,321
	MOHW410	410 ml.	12 pcs.	8423533465436	21,924


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOHW300	300 ml.
MOHW410	410 ml.

CARACTÉRISTIQUES



RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc




Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre Commercial



Façade en pierre naturelle



Lampadaire



Reverbère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mopu-es.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moh-brick-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moh-rebar-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-moh-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/rf-moh-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/wras-moh-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-h-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-h-en.pdf>



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

<https://www.indexfix.com/docs/fs-mohw-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-moh-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-moh-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-moh-rebar-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.