


Silicone Contractors



Description

Le Contractors est un mastic silicone destiné à la réalisation de points d'étanchéité ou de collage.

Le contractors polymérise rapidement au contact de l'air pour former un point souple et résistant.

Performances

- ◆ Résistance aux UV
- ◆ Excellent vieillissement
- ◆ Résistante aux températures extrêmes
- ◆ Haute élasticité
- ◆ Forte élongation

Applications

Le Contractors a une excellente adhésion sur surfaces non poreuse comme le verre, la céramique, les métaux et surfaces vitrifiées.

Quelques surfaces peuvent nécessiter l'usage d'un primaire.

Informations produit

Conditionnement :	cartouche : 310cc poche : 600cc
Coloris usuel :	blanc et translucide
Système de réticulation :	Acetoxy

Informations produit non vulcanisé

Densité			1,05
Retrait	mm	ISO 739	<2
Temps de lissage	minute	23°C et 50% HR	10
Temps hors poussière	minute	23°C et 50 % HR	30
Durée de vie	mois		30
Température d'application	°C		+5 à +40

Informations produit vulcanisé

Dureté	shore A	DIN 53505	19
Temps de prise	jour		1 - 5
Résistance à la rupture	MPa	ASTM D 412	1,7
Allongement à la rupture	%	ASTM D 412	>600
Module d'élasticité à 100% d'élongation	MPa	ISO 8339	0,4
Contrainte à la rupture	MPa	ISO 8339	0,7
Allongement à la rupture	%	ISO 8339	250
Résistance à la température	°C		-40/+200

Certification

France : Label SNJF / vitrage n° 2464, façade 2463, classe F25E/G25E, code 11

Précaution d'emploi

Le produit non vulcanisé peut irriter les yeux, le système respiratoire et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Bien aérer le lieu de travail. Eviter le contact prolongé avec la peau. Tenir le produit éloigné des enfants.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent impérativement être nettoyées, sèches et exemptes de toutes substances contaminantes (poussière, rouille, graisse...)