

**ULTIM'AIR<sup>®</sup>**

L'Assurance de l'étanchéité à l'eau et l'air en une référence  
Conforme au DTU 36.5

**APPLICATIONS :**

- Pose en tunnel de tous types de menuiseries
- Spécifiquement adapté pour satisfaire les exigences de la RT 2012
- Bâtiment basse consommation et bâtiment passif




Etanchéité à l'eau



Etanchéité à l'air



Isolation phonique



Isolation thermique

**ARGUMENTS CLES :**

- Conçu pour la pose de menuiserie pour bâtiment basse consommation
- Etanche à la pluie battante
- Membrane intégrée pour une parfaite étanchéité à l'air
- Isolant thermo acoustique

**CARACTERISTIQUES :**

Nature chimique / Imprégnation	Mousse Imprégnée à base de résine acrylique
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600 Pa)
Perméabilité à l'air	Etanche
Tenue en température	- 40°C à + 100°C
Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C
Ratio Sd Membrane / Mousse	> 5
Conductivité thermique	0,046W/m.k

Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit.

**CONDITIONNEMENT :**

Désignation produit	Largeur plage d'utilisation	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
Ultim'air 53/4-11	53/4-11	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 53/7-18	53/7-18	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 53/8-21	53/8-21	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux
Ultim'air 53/13-28	53/13-28	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux
Ultim'air 62/4-11	62/4-11	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 62/7-18	62/7-18	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 62/8-21	62/8-21	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux
Ultim'air 62/13-28	62/13-28	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux
Ultim'air 70/4-11	70/4-11	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 70/7-18	70/7-18	8	Colis de 48 m - 6 rouleaux
Ultim'air 70/8-21	70/8-21	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux
Ultim'air 70/13-28	70/13-28	5	Colis de 30 m - 6 rouleaux