



DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUMIÈRE DE PASSAGE	MESURES GÉNÉRALES	PANNEAU PORTE (BOIS)			
		L x H	Z x HT	P	LT
600 x 2000/2030/2100	1310 x 2100/2130/2200	655	635	615 ÷ 630	2010/2040/2110
650 x 2000/2030/2100	1410 x 2100/2130/2200	705	685	665 ÷ 680	2010/2040/2110
700 x 2000/2030/2100	1510 x 2100/2130/2200	755	735	715 ÷ 730	2010/2040/2110
750 x 2000/2030/2100	1610 x 2100/2130/2200	805	785	765 ÷ 780	2010/2040/2110
800 x 2000/2030/2100	1710 x 2100/2130/2200	855	835	815 ÷ 830	2010/2040/2110
850 x 2000/2030/2100	1810 x 2100/2130/2200	905	885	865 ÷ 880	2010/2040/2110
900 x 2000/2030/2100	1910 x 2100/2130/2200	955	935	915 ÷ 930	2010/2040/2110
950 x 2000/2030/2100	2010 x 2100/2130/2200	1005	985	965 ÷ 980	2010/2040/2110
1000 x 2000/2030/2100	2110 x 2100/2130/2200	1055	1035	1015 ÷ 1030	2010/2040/2110
1100 x 2000/2030/2100	2310 x 2100/2130/2200	1155	1135	1115 ÷ 1130	2010/2040/2110
1200 x 2000/2030/2100	2510 x 2100/2130/2200	1255	1235	1215 ÷ 1230	2010/2040/2110

	CLOISON FINIE						
	100	100 lastra singola / single sheet 125 lastra doppia / double sheet	125	125 lastra singola / single sheet 150 lastra doppia / double sheet	150	150 lastra singola / single sheet	100 #
H	500 ÷ 2500		500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2700	2750 ÷ 3000	500 ÷ 2500
SI	55		80	62	105	87	52
O	75		100		125		70

Conçu pour profil de plaque de plâtre 70 mm

NOTES TECHNIQUES

- Création de châssis avec intervalles de hauteur et de largeur tous les 50 mm.
- Pour une assise interne (SI) de 52 ou 55 mm, un panneau de porte avec un SP maximum de 40 mm est recommandé, y compris les éventuels cadres pour verre.
- Dimensions disponibles sur demande : L= 300 ÷ 1500 mm et H= 500 ÷ 3000 mm.
- Pour fixer les plaques de plâtre, utiliser des vis L max 19 mm correspondant aux lattes de renfort de la tôle.
- Nous recommandons d'utiliser des plaques de plâtre de 12,5 ou 13 mm d'épaisseur.
- Pour des mesures spéciales, vérifier la faisabilité dans l'entreprise. • Capacité standard des chariots 150 kg.