



AEROCONNECT SD20

MEMBRANE ADHÉSIVE PARE-VAPEUR POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES MENUISERIES INTÉRIEURES



/// DOMAINES D'APPLICATION

AEROCONNECT SD20 est une membrane pare-vapeur raccord d'enduit étanche à l'air, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface, pour une application en intérieur. Elle est composée d'un film étanche à l'air, combinant pp et voile de renforcement en fibres. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d'une couche autocollante à très forte adhérence qui en permet une pose simple et parfaitement invisible. Elle peut être enduite sans nécessiter de collage supplémentaire sur le fond (lisse) de maçonnerie. Développée pour réaliser le raccordement entre la menuiserie et le plâtrage, elle peut être appliquée à l'intérieur de la fenêtre. Le support d'encollage doit être suffisamment plan.

Le support doit être parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras. Sur maçonnerie ou béton, il est conseillé d'utiliser le primaire d'accroche en spray **AEROPRIM**.

ÉTANCHE
A L'AIR

ÉLASTICITÉ
CONSTANTE

TRÈS, FORTE
ADHÉRENCE

SUPPORT
D'ENDUIT

COMPOSITION :

Combinaison PP-membrane/PP et
voile de renforcement en fibres

Coloris
Colle
Masse surfacique EN 1849-2
Épaisseur DIN 53855
Valeur μ d EN 1931
Réaction au feu EN 13501
Émissions EMICODE®
Tenue en température
Température de mise en œuvre
Conditions de stockage

Blanc
Acrylique
 ± 300 g/m²
 $\pm 0,5$ mm
 ± 20 m
E
EC1PLUS
-40°C jusqu'à +80°C
+5°C jusqu'à +40°C
12 mois

ROULEAU
100mm
x25m

ROULEAU
150mm
x25m

ROULEAU
200mm
x25m