

# FIS V Zero

Mortier vinylester universel




La 1<sup>ère</sup> résine de scellement

**SANS SUBSTANCES NOCIVES**

- **Zéro** pictogramme de danger
- **Zéro** substance nocive pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement
- **Zéro** EPI
- **Fiche de données de sécurité vierge**

Premier mortier d'injection sans peroxyde avec une toute nouvelle formule chimique



Exempt de symboles de danger et fiche de données de sécurité vierge

→ Aucune déclaration H-/P ou EUH nécessaire



Grâce à sa formulation, la cartouche peut être jetée dans les déchets résiduels classiques, ce qui évite les frais d'élimination des déchets dangereux.



Température minimale d'installation de  $-10^{\circ}\text{C}$  et température de service à court terme jusqu'à  $120^{\circ}\text{C}$ .

ETE pour béton fissuré et non fissuré, forages inondés, maçonnerie creuse et pleine, pour la reprise de fers à béton. Classe de résistance au feu R120.



ETE-20/0572, pour béton fissuré  
ETE-20/0574 pour le scellement d'armatures rapportées  
ETE-21/0267 pour la maçonnerie



Classe de résistance au feu  
**F 120**  
Pour les dimensions, voir rapport

Testée selon les critères de « L'eurofins comfort gold » garantissant de très faibles émissions dans l'air intérieur.



Référence	EAN	Désignation
558953	4048962439731	Résine FIS V Zero 300 T
558954	4048962439748	Résine FIS V Zero 360 S